

Тел.: (495) 518-34-99, 517-59-08, 8(800)707-45-72. Сайт: www.krasbit.ru e-mail: info@krasbit.ru

Цены указаны в рублях с учетом НДС 20%. Стоимость тары включена. Колеровка по RAL. Стоимость колеровки в насыщенные тона уточняется дополнительно. Организация доставки. Индивидуальные скидки. Бесплатные образцы.

Материал	Описание	Цена за 1 кг/л *	Расход	Вес ведра/комплекта, кг/л	Цена за ведро/комплект
КРАСКИ, ЭМАЛИ ДЛЯ БЕТОНА И АСФАЛЬТА					
АКВАБЕТОЛ	Водная акриловая краска для цементных стяжек, бетонных и асфальтобетонных полов в условиях повышенной влажности, предотвращает разрушающее действие воды, моющих средств, жира, для помещений пищевой, фармацевтической промышленности, медицинских, детских учреждений.	120	1 кг на 3-4 кв. м	30	3600
БЕТСИЛ	Эмаль для защиты бетонных полов от истирания и воздействия агрессивных сред, ударопрочное долговечное покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками, для торговых, складских, производственных помещений. До - 20 градусов.	165	1 кг на 3-4 кв. м	30	4950
БОРДЮРНАЯ КРАСКА	Бордюрная краска для защитно-декоративной окраски автомобильных, тротуарных бордюрных ограждений, клумб, дорожных столбиков.	135	1кг на 3-4 кв. м	25	3375
ГИДРОБЕТОЛ	Специальная гидроизолирующая краска для бассейнов, фонтанов, резервуаров из бетона.	290	1кг на 3-4 кв. м	20	5800
ДОРОЖНАЯ КРАСКА	Дорожная краска для разметки дорог, парковок, образует быстросохнущее долговечное ударопрочное покрытие, стойкое к химическим реагентам, атмосферным осадкам, свету. До - 20 градусов.	140	1 кг на 3-4 кв. м	30	4200
ДОРЭЛАСТ	Быстросохнущая (30 мин.) всепогодная эмаль для дорожной разметки, защиты бетона и асфальтобетона, цементных стяжек, бордюрных и металлических дорожных ограждений. До - 20 градусов.	215	1 кг на 3-4 кв. м	25	5375
ПОЛИТЕСИЛ	Быстросохнущая полуматовая эмаль с низким содержанием растворителей, по немецкой технологии, усиленная защита бетона от ударных и механических нагрузок, атмосферных явлений, солей, ГСМ. Для внутренних и наружных работ до - 20 градусов.	195	1 кг на 3-4 кв. м	25	4875
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА					
ДЕМПОПОЛ-600	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль без запаха растворителей образует среднеслойное покрытие, предназначенное для демпфирования ударных и вибрационных механических нагрузок на бетонный пол.	335	1 кг на 3-4 кв. м	25	8375
ПОЛИМЕР-Эмаль	Износостойкая химостойкая глянцевая полиуретановая эмаль для объектов с высокими механическими, абразивными, химическими нагрузками: для парковок, гаражей, автосервисов, складских, производственных помещений.	320	1кг на 3-4 кв. м	25	8000
ПРОМОДЕКОР	Уретановая грунт-эмаль для бетона, образующая глянцевое тонкослойное защитное покрытие стойкое к механическим, ударным нагрузкам и УФ-лучам.	245	1кг на 4-5 кв. м	20	4900
ПУРАКОР	Однокомпонентная полиуретановая грунт-эмаль для бетона, производится по немецкой технологии с добавлением высокопрочных частиц корунда. Обеспечивает ударопрочное, высокоэластичное тонкослойное полимерное покрытие на объектах с высокими механическими и химическими нагрузками.	340	1кг на 4-5 кв. м	25	8500
ПУРАКОР-АКВА	Двухкомпонентная высокоэластичная матовая полиуретановая эмаль без запаха, применяется для разметки и окраски спортивных, резиновых покрытий, полимерных полов, минеральных оснований внутри и снаружи помещений.	945	1кг на 4-5 кв. м	5	4725
ПУРАКОР-2К	Полиуретановая двухкомпонентная полуматовая грунт-эмаль для защиты бетонных, металлических, деревянных полов от высоких механических и ударных нагрузок, воздействия щелочей и кислот, нефтепродуктов.	295	1кг на 3-4 кв. м	20	5900
ПУРАКОР-М	Матовая полиуретановая грунт-эмаль для бетона с добавлением высокопрочных частиц корунда, образует износостойкое нескользящее полимерное покрытие на объектах с высокими механическими и химическими нагрузками.	375	1кг на 4-5 кв. м	20	7500
ПУРАКОР-Плюс	Двухкомпонентная атмосферостойкая полиуретановая краска с регулируемой степенью глянца для окраски бетонных, асфальтовых полов с большими нагрузками, образует масло водонепроницаемое ударопрочное покрытие стойкое к перепаду температур и УФ-лучам.	365	1кг на 4-5 кв. м	23	8395
ЭПОКСИДНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА					
АКВАПОЛИМЕРДЕКОР	Водно-дисперсионная двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль для бетонных полов на предприятиях торговли, фармацевтической промышленности, в медицинских, детских учреждениях. Высокая адгезия, износостойкость. Подходит для свежееуложенного бетона.	395	1 кг на 4-5 кв. м	20	7900
ЭПОМЕРОН	Эпоксидная быстросохнущая грунт-эмаль для бетона, асфальта. Служит для повышенной защиты полов на складах, цехах, ангарах, въездах от механических нагрузок, атмосферных явлений, солей, ГСМ	230	1 кг на 3-4 кв. м	20	4600
ЭПОМЕРОН-АКВА	Двухкомпонентная эпоксидная эмаль без запаха производится по немецкой технологии, предназначена для долговременной, усиленной защиты бетона от растворов солей, кислот, щелочей, масел, бензина. Может применяться на свежееуложенном и влажном бетоне.	425	1 кг на 4-5 кв. м	20	8500
ЭПОМЕРОН-2К	Двухкомпонентная эпоксидная износостойкая грунт-эмаль для бетона, образует полуматовое толстослойное покрытие, наносится внутри и снаружи помещений.	270	1 кг на 3-4 кв. м	20	5400
ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА					
АКВАБЕТОЛ-Грунт	Грунтовка на водной основе для бетонных полов перед нанесением краски АКВАБЕТОЛ, выравнивает цвет, улучшает сцепление основания с краской, уменьшает расход краски.	100	1 кг на 3-6 кв. м	20	2000
АКВАБЕТОЛ-Пропитка	Пропитка для бетона на водной основе, без запаха, для упрочнения, обеспыливания бетонных полов в помещениях пищевой, фармацевтической промышленности, медицинских учреждениях. Может наноситься на свежееуложенный бетон, в условиях повышенной влажности.	85	1 л на 4-5 кв. м	20	1700
ДЕМПОПОЛ-Грунт	Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка без запаха и растворителей, предназначенная для обеспыливания бетонных полов, их герметизации и упрочнения перед нанесением полимерных полов любых типов.	320	1 кг на 4-5 кв. м	25	8000
ПОЛИМЕР-Грунт	Грунтовка для бетонных полов перед нанесением полиуретановых покрытий, обеспечивает надежное сцепление основания с финишным слоем, устойчива к воздействию атмосферных осадков, химических веществ, жиров, масел.	275	1 кг на 4-5 кв. м	20	5500
ПОЛИТЕСИЛ-Пропитка	Пропитка глубокого проникновения для упрочнения и гидрофобизации промышленных бетонных полов.	155	1 л на 4-5 кв. м	20	3100
ПРОБЕТИЛ	Пропитка для бетона на органической основе для упрочнения и обеспыливания бетонных полов в промышленных и торговых помещениях, гаражах, складских помещениях.	145	1 л на 4-5 кв. м	20	2900
ПУРАКОР-Грунт	Полиуретановый высокоадгезионный грунт для бетонных полов.	285	1 кг на 4-5 кв. м	20	5700
ПУРАКОР-Пропитка	Грунтовка глубокого проникновения на полиуретановой основе, отличающаяся высокой текучестью и способностью впитываться в поры бетона на глубину 4-6 мм и более.	240	1 кг на 4-5 кв. м	20	4800
ЭПОМЕРОН-Пропитка	Эпоксидная упрочняющая обеспыливающая пропитка для промышленных бетонных полов. Увеличивает твердость бетонных полов с низкой маркой цемента.	165	1 л на 4-5 кв. м	20	3300
ЭПОПОЛ-Грунт	Эпоксидный двухкомпонентный высокоадгезионный грунт для бетонных полов и топпинга.	395	1 кг на 4-5 кв. м	23	9085

НАЛИВНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ					
ДЕМПОПОЛ-3000	Двухкомпонентный полиуретановый пол без запаха растворителей образует наливное покрытие, предназначенное для демпфирования ударных и вибрационных механических нагрузок на бетонный пол. Наносится от 1 до 3 мм.	320	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	25	8000
ДЕМПОПОЛ-8000	Двухкомпонентный полиуретановый пол без запаха растворителей образует высоконаполненное покрытие, предназначенное для демпфирования ударных и вибрационных механических нагрузок на бетонный пол. Наносится от 2 до 8 мм.	275	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	30	8250
ПОЛИМЕР-Плюс	Двухкомпонентное полиуретановое глянцевое покрытие для создания наливного бесшовного пола (от 0,5 до 6 мм) в помещениях с высокими механическими, абразивными и химическими нагрузками. Обладает высокой прочностью, эластичностью, стойкостью к химическим соединениям. Для помещений с высокими механическими нагрузками - офисных, производственных, торговых, медицинских учреждений.	310	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	20	6200
ЭПОДЕКОР	Двухкомпонентное эпоксидное матовое покрытие для создания наливного бесшовного пола без грунтования, для помещений с высокими механическими нагрузками, с повышенной влажностью, детских и медицинских учреждений, подходит для внешних работ. Может наноситься на свежее залитый бетон.	365	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	25	9125
ЭПОДЕКОР-Плюс	Двухкомпонентное эпоксидное глянцевое покрытие на органической основе, для помещений с высокими механическими, абразивными, химическими нагрузками, не желтеет, обладает высокой адгезией.	375	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	25	9375
ЭПОПОЛ	Двухкомпонентный эпоксидный глянцевый наливной пол без запаха растворителей для помещений с высокими механическими, абразивными, химическими нагрузками, повышенной влажностью, при наличии особых требований к экологичности, не желтеет, обладает высокой адгезией.	430	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	20	8600
ЭПОПОЛ-ВН	Эпоксидное наливное высоконаполненное покрытие для бетонных полов, подвергающихся высокой механической нагрузке и эксплуатирующихся в агрессивных минеральных и органических средах.	315	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	30	9450
ЭПОПОЛ-КУ	Эпоксидный кислотоупорный наливной пол для защиты бетона, металла, дерева от химического и механического воздействия.	445	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	20	8900
ЭПОПОЛ-ЗД	Эпоксидное прозрачное покрытие для устройства полов с 3D эффектом, для запечатывания декоративных элементов, создания покрытия «каменный ковер».	585	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	15	8775
КРАСКИ ДЛЯ ФАСАДОВ И СТЕН					
АКРИЛАТИЛ	Акриловая латексная фасадная краска предназначена для защитно-декоративной окраски стен, заборов, фасадов, полов, цоколей, бетонных, деревянных и железобетонных поверхностей. Предотвращает разрушающее действие воды, моющих средств, жира.	145	1 кг на 3-5 кв. м	25	3625
БЕТИЛАТ	Всесезонная акриловая краска для защитно-декоративной отделки бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, заборов, жилых домов, объектов гражданского и промышленного назначения.	180	1 кг на 3-5 кв. м	25	4500
ВИНИЛАТ	Водостойкая фасадная краска на виниловой основе для цоколей, заборов, стен. Отличается повышенной износостойкостью.	165	1 кг на 3-5 кв. м	25	4125
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА	Акриловая краска для стен и потолков на внутренних объектах с умеренной и высокой влажностью. Отличается высокой устойчивостью к воздействию микроорганизмов, образует экологически чистое, пожаробезопасное бархатно-матовое покрытие.	120	1 кг на 3-5 кв. м	30	3600
КРЕМНИЛАТ	Кремнийорганическая всесезонная фасадная краска для защитно-декоративной отделки бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных поверхностей: цоколей, заборов, жилых домов, загрунтованного металла, различных объектов гражданского и промышленного назначения. До -15 градусов.	195	1 кг на 3-5 кв. м	25	4875
СИЛАКРОП	Всесезонная фасадная силиконовая краска для защитно-декоративной отделки бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных поверхностей, загрунтованного металла на объектах гражданского и промышленного назначения: старых и новых фасадов, цоколей, заборов и др. Возможно нанесение при температуре до - 15 градусов.	190	1 кг на 3-5 кв. м	25	4750
ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ФАСАДОВ И СТЕН					
АКРИЛАТИЛ-Грунт	Грунтовка на водной основе для бетонных и минеральных оснований.	125	1 кг на 5-6 кв. м	20	2500
БЕТИЛАТ-Грунт	Грунтовка для бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, применяется перед нанесением красок на органической основе.	160	1 кг на 5-6 кв. м	20	3200
КРЕМНИЛАТ-Грунт	Грунтовка на кремнийорганической основе для бетонных и минеральных поверхностей.	160	1 кг на 5-6 кв. м	20	3200
СИЛАКРОП-Грунт	Фасадная грунтовка на силиконовой основе.	165	1 кг на 5-6 кв. м	20	3300
ЛАКИ ДЛЯ БЕТОНА И КАМНЯ					
АКРИСИТ-ЛАК	Полуглянцевый, быстросохнущий, силиконо-акриловый лак для защиты бетона, тротуарной и облицовочной плитки, натурального и искусственного камня, декоративной брусчатки, бордюров, цоколей, кирпича, шифера, асбестоцементных плит, пенобетона и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.	215	1 л на 4-6 кв. м	20	4300
ДЕКОР-Лак	Атмосферостойкий лак для защиты и декоративной отделки натурального и искусственного камня, тротуарной плитки, бетона, кирпича, оштукатуренной поверхности, мозаичных полов.	200	1 л на 4-6 кв. м	20	4000
ПОЛИМЕР-Лак	Полиуретановый лак, химостойкий, атмосферостойкий, для упрочнения, гидроизоляции, обеспыливания бетонных полов, тротуарной и облицовочной плитки.	295	1 кг на 4-5 кв. м	20	5900
ПОЛИМЕР-Финиш	Полиуретановый двухкомпонентный лак для финишной отделки монолитных эпоксидных и полиуретановых наливных полов. Устойчивое к воздействию химических веществ покрытие с высокой износостойкостью, хорошими адгезионными свойствами.	570	1 кг на 7-10 кв. м	20	11400
ПУРАКОР-ЛАК	Матовый полиуретановый прозрачный лак для защиты бетонных полов.	375	1 кг на 4-5 кв. м	20	7500
ЭПОМЕРОН-Лак	Эпоксидный двухкомпонентный высокоадгезионный лак для бетона и топкинга.	465	1 кг на 4-5 кв. м	20	9300
ГЕРМЕТИКИ, ШПАТЛЕВКИ, КЛЕЙ ДЛЯ БЕТОНА					
ГЕРМОЛИТ	Полиуретановый двухкомпонентный герметик для заделки швов и трещин в бетонных полах и плитах. Эластичный, обладает хорошим сцеплением с бетоном, кирпичом, арматурой, шпатлевкой.	450	1 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	20	9000
ГЕРМОЛАСТ	Полиуретановый двухкомпонентный герметик, холодного отверждения, окрашиваемый, для швов в бетонных и железобетонных конструкциях с максимальной деформацией 25%, стыков, щелей, трещин, межпанельных швов.	200	1 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	12	2400
РЕМПОЛ	Уретановая гидроизоляционная трехкомпонентная шпатлевка для ремонта дефектов бетонных оснований, выравнивания поверхности (от 1 мм) перед нанесением полимерных покрытий. Может применяться в местах с высоким механическим и химическим воздействием, на свежем бетоне.	250	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	5	1250
РЕМПОЛ-ПЦ	Полимерцементный наливной пол для создания самостоятельного покрытия (от 2 мм), для ремонта бетонных оснований, а также для выравнивания основания перед нанесением других ЛКМ	200	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	25	5000
ЭПОКЛЕЙ	Эпоксидный двухкомпонентный клеевой компаунд для ремонта бетонного пола и устройства стяжки минимальной толщины. Создает гидроизоляционный адгезионный слой между старым покрытием и свежей стяжкой, может применяться на старых замасленных, влажных бетонных основаниях.	270	1 кг на 1-2 кв. м	12	3240
ЭПО-РС	Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка для ремонта бетонного пола с минимальной усадкой.	300	1.5 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм	28	8400

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА					
АНТИКОРРО-Эмаль	Высокостойкая краска на алкидной основе для защиты металла от вредного воздействия внешней среды. Незаменяема, когда снять старое покрытие полностью невозможно. Совместима с другими ЛКМ для внешних и внутренних работ.	180	1 кг на 5-7 кв.м	20	3600
АУРИТОН	Глянцевая уретановая грунт-эмаль «3 в 1» для защиты металлических и железобетонных поверхностей в условиях агрессивного воздействия промышленной атмосферы.	245	1 кг на 5-7 кв.м	20	4900
МЕТЭЛАСТ	Высокостойкая быстросохнущая (30 мин.), полуматовая грунт-эмаль для защиты металла от вредного воздействия внешней среды. Совместима с другими ЛКМ для внешних и внутренних работ.	200	1кг на 4-5 кв.м.	20	4000
МЕТЭЛАСТ-АКВА	Акриловая краска на водной основе без запаха, образует прочное атмосферостойкое, светостойкое, водостойкое покрытие.	170	1 кг на 4-5 кв. м	25	4250
ПРОМАЛКИД	Глянцевая алкидная краска "3 в 1" грунт-эмаль для наружных и внутренних работ.	190	1кг на 4-5 кв.м.	20	3800
ПРОМОМЕТ	Атмосферостойкая краска для окраски металлических поверхностей снаружи и внутри помещений. Образует матовое водостойкое защитное покрытие.	135	1 кг на 4-5 кв. м	20	2700
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА					
АНТИКОРРО-Плюс	Всесезонная быстросохнущая матовая краска "3 в 1": грунт, эмаль и преобразователь ржавчины. Высокие защитные, декоративные свойства, может наноситься без грунтования.	190	1кг на 3-4 кв.м.	25	4750
АНТИКОРРО-Полимер	Полиуретановая эмаль для защиты металла от химического и механического воздействия, износостойкая, с повышенными защитными свойствами. Устойчива к перепаду температур от -50 до +80. Применяется в судостроительной, машиностроительной, нефтехимической промышленности.	320	1кг на 5-6 кв.м.	25	8000
АНТИКОРРО-Ц	Краска для оцинкованного металла, защитное и декоративное покрытие. Обладает устойчивым сопротивлением к атмосферным явлениям: холоду, осадкам, солнечным лучам.	190	1кг на 3-5 кв.м.	25	4750
ЛАРОМЕТ	Быстросохнущая (30 мин.) матовая грунт-эмаль для металла. Образует ударопрочное покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками.	215	1кг на 4-5 кв.м.	25	5375
ПРОМОЦИНК	Быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине на основе ортофосфата цинка применяется для барьерной и декоративной защиты металла. Может наноситься на ржавые поверхности (до 150 мкм). Наносится на конструкции из черного и оцинкованного металла при температуре до -10 градусов.	250	1 кг на 5-7 кв.м	20	5000
ПРОМЭКСИЛ	Эпоксифирная быстросохнущая (30 мин.) грунт-эмаль "3 в 1".	230	1кг на 3-5 кв.м.	20	4600
ПРОМЭЛАСТ	Быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1". Допускается нанесение на поверхности с окалиной и ржавчиной до 100 мкм.	195	1кг на 4-5 кв.м.	20	3900
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ МЕТАЛЛА					
АНТИКОРРО-2К	Двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль повышенной износостойкости для стальных, чугунных и других поверхностей из черного и цветного металла - для с/х и спецтехники, автотранспорта, ж/д вагонов, крыш, профнастила. Отличается высокой скоростью высыхания, устойчивостью к УФ-лучам.	365	1 кг на 7- 10 кв. м	25	9125
МЕТЭЛАСТ-2К	Глянцевая двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль повышенной износостойкости для стальных, чугунных и других поверхностей из черного и цветного металла. Устойчива к УФ-лучам.	405	1 кг на 7- 10 кв. м	25	10125
ЭПОКСМЕТ	Эпоксидная химстойкая грунт-эмаль для металла и железобетона, образует толстослойное покрытие до 120 мкм, возможно нанесение на неподготовленную поверхность и применение в агрессивных средах.	375	1кг на 4-5 кв.м.	23	8625
ЭПОКСМЕТ-М	Эпоксидная двухкомпонентная грунт-эмаль для защиты металла и железобетона в условиях агрессивной атмосферы, образует толстослойное (до 80 мкм за один слой), химстойкое, ударопрочное полуматовое покрытие. Возможно нанесение на неподготовленную поверхность, ржавчину без предварительного грунтования.	270	1кг на 4-5 кв.м.	20	5400
ТЕРМОКРАСКИ ДЛЯ МЕТАЛЛА					
АНТИКОРРО-Термо	Огнезащитная краска для защиты и повышения огнестойкости конструкций из металла, пластика внутри и снаружи помещений, 4-ая группа по НПБ 236-97 для стальных конструкций.	385	1кг на 2-5 кв.м.	25	9625
ПРОМЭЛАСТ-ТЕРМО	Термостойкая антикоррозионная грунт-эмаль для эффективной защиты металла от агрессивной промышленной атмосферы, масла, бензина, соли, токсичных газов в широком температурном режиме от -60 до +600 градусов.	280	1кг на 4-5 кв.м.	25	7000
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ГРУНТОВКИ ДЛЯ МЕТАЛЛА					
АНТИКОРРО-Спецгрунт	Грунт для защиты конструкций из алюминиевых, магниевых, титановых и медных сплавов, углеродистой и нержавеющей, кадмированной, оцинкованной стали и черных металлов.	210	1кг на 5-7 кв. м	20	4200
АНТИКОРРО-Грунт	Всесезонный полимерный грунт для защиты от внешней агрессии атмосферы. Может наноситься на плохо подготовленные поверхности. До - 10 градусов.	140	1 кг на 5-7 кв.м	25	3500
АНТИКОРРО-Полимергрунт	Полиуретановый грунт с повышенной стойкостью к химическим соединениям. Увеличивает защитный слой, снижает расход эмали.	275	1кг на 5-6 кв.м.	20	5500
АНТИКОРРО-Праймер	Грунт быстросохнущий для новых и старых металлических поверхностей, транспортной и сельхозтехники, вагонов, оборудования, металлоконструкций с повышенными эксплуатационными требованиями. Образует ровное защитное покрытие, хорошая адгезия к металлу, прочное сцепление с другими ЛКМ.	150	1 кг на 5-7 кв. м	25	3750
ГАЛЬВАТОН	Двухкомпонентный цинковый состав для стали и чугуна. Грунт-протектор производится по немецкой технологии на основе полиола TRI-REZ (BASF). Эффективное антикоррозионное покрытие, применяется в том числе на ржавой поверхности до 100 мкм в качестве грунтовки и как самостоятельное покрытие.	520	1 кг на 5-7 кв.м	12	6240
МЕТЭЛАСТ-Грунт	Алкидная быстросохнущая грунтовка для металла с ингибиторами коррозии.	160	1 кг на 5-7 кв.м	25	4000
ПОЛИМЕРЦИНК	Полиуретановый цинконаполненный грунт-протектор для повышенной антикоррозионной защиты металла (чугун, сталь) методом холодного цинкования.	510	1кг на 4-5 кв.м.	20	10200
ПОЛИМЕРЦИНК-2К	Эпоксидный двухкомпонентный цинконаполненный грунт для черного металла. Грунт-протектор применяется в том числе на ржавой поверхности до 100 мкм в качестве грунтовки и как самостоятельное покрытие.	445	1кг на 4-5 кв.м.	16	7120
ФОСФАТПОЛИМЕР	Фосфатирующий грунт как для металла, так и для стеклопластика, керамики. Локализует подпленочную коррозию, допускается нанесение на ржавчину до 70 мкм.	210	1кг на 3-5 кв.м.	20	4200
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ					
КРОВЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	Грунт для защиты шифера, черепицы, бетона, глиноцементных и цементно-стружечных плит, рубероида, кирпича, укрепляет изношенные поверхности, повышает атмосферостойкость, срок службы кровельных материалов, снижает расход краски.	170	1 кг на 4-6 кв. м	20	3400
КРОВЕЛЬНАЯ КРАСКА	Краска на акриловой основе для защиты шифера, цементно-песчаной черепицы, бетона, глиноцементных, цементно-стружечных плит, рубероида, кирпича. Предотвращает появление мха, лишайника, удобна в работе, обладает водоотталкивающими свойствами, отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью.	180	1 кг на 3-5 кв. м	25	4500

КРАСКИ, ПРОПИТКИ, ЛАКИ ДЛЯ ДЕРЕВА					
ВУД-АКРИЛ	Краска матовая на водной основе для деревянных конструкций внутри и снаружи помещения. Экологический чистый материал без запаха.	145	1 кг на 3-5 кв. м	25	3625
ВУД-АЛКИД	Краска полуматовая на алкидной основе для деревянных конструкций. Защищает от УФ-излучения, синевы, мха, порчи насекомыми.	135	1 кг на 3-5 кв. м	20	2700
ВУД-ДЕКОР	Атмосферостойкий матовый лак для защиты и декоративной отделки деревянных конструкций.	200	1 кг на 3-4 кв. м	20	4000
ВУД-ЛАК	Полиуретановый лак для защиты, гидроизоляции и отделки дерева внутри и снаружи помещений. Прочное, прозрачное глянцевое покрытие, изностоустойчивое, химостойкое, ударопрочное, эластичное, с высокой адгезией. Защита от насекомых, образования плесени.	295	1 кг на 3-4 кв. м	5	1475
ВУД-ПРО	Тонирующая глубокопроникающая пропитка с фунгицидными добавками для защиты древесины. Образует атмосферостойкое покрытие, стойкое к УФ-излучению.	170	1 л на 3-5 кв. м	20	3400
ВУД-ЭЛАСТ	Краска глянцевая на алкидной основе для дерева, нанесение до -10 градусов. Защищает от УФ-излучения, синевы, мха, порчи насекомыми.	180	1 кг на 3-5 кв. м	20	3600
ВУД-ЭМАЛЬ	Универсальная матовая эмаль глубокого проникновения с добавлением антисептиков для защитно-декоративной отделки дерева. Образует прочное паропроницаемое атмосферостойкое покрытие. Защищает от УФ-излучения, синевы, мха, порчи насекомыми.	180	1 кг на 3-5 кв. м	25	4500
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ					
Бутилацетат	Универсальный растворитель для разбавления лакокрасочных материалов.	155	не более 1:10	5	775
Валик малярный 240 мм	Малярный разборный валик с полиакриловым ворсом 12-14 мм для все видов ЛКМ подходит для шероховатых поверхностей для внутренних и внешних работ, обеспечивает равномерность покрытия.	150	-	1 шт.	-
Валик малярный 250 мм	Малярный разборный валик с ворсом 4 мм из полиакрила и шерсти для всех типов ЛКМ, высокая степень впитывания, устойчивость к агрессивным средам, подходит для гладких поверхностей.	170	-	1 шт.	-
Валик малярный 100 мм	Малярный разборный валик с ворсом 4 мм из полиакрила и шерсти для всех типов ЛКМ, высокая степень впитывания, подходит для нанесения разметки.	100	-	1 шт.	-
Ванночка для краски	Пластиковая ванночка для краски 35 см X 35 см	100		1 шт.	
Кисть плоская 75 мм	Кисть плоская с натуральной щетиной с синей деревянной ручкой для всех видов краски	150	-	1 шт.	-
Преобразователь ржавчины	Модификатор ржавчины для черного и цветного металла. Образует защитную пленку, увеличивающую срок службы финишного покрытия, усиливает его антикоррозионные и адгезионные свойства.	115	1 л на 8-10 кв. м	6,5	747,5
Растворитель Р-4	Универсальный растворитель для разбавления лакокрасочных материалов.	135	не более 1:10	5	675
Растворитель Р-646	Универсальный растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и обезжиривания поверхности.	125	не более 1:10	5	625
Сольвент (Ортоксилол)	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов на полиуретановой основе.	135	не более 1:10	5	675
Спецрастворитель	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов на акриловой основе.	135	не более 1:10	5	675
Уайт-спирит	Универсальный растворитель для разбавления лакокрасочных материалов.	125	не более 1:10	5	625